

(Sproei)schuimblussers

Schuimblussers

Niet voor niets worden de Ajax (sproei)schuimblussers in steeds meer situaties toegepast. (Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruiksvriendelijk en effectief. Bij blussing geven ze nauwelijks nevenschade en bovendien belasten ze het milieu minder.

(Sproei)schuimblussers zijn gevuld met een premix van water en schuimvormend middel of een speciaal vorstbestendig schuim. De blussers hebben een uitstekende bluscapaciteit op vaste-stofbranden. Ook bij vloeistofbranden is een (sproei)schuimblusser effectief. Door de schuimvorming wordt de brandende vloeistof afgedekt en wordt het vuur gedoofd.

Daarnaast levert Chubb Fire & Security ook schuimblussers voor het blussen van brandende in water oplosbare vloeistoffen (alcoholen, esters en ketonen). De Ajax schuimblussers zijn opgenomen in de STABU-besteksystematiek en de Nederlandse Bouw Documentatie (NBD).

Stabutekst: B48 1440.512.f01, NBD 1256-09.

Niet elektrisch geleidend

Sproeischuimblussers hebben een speciale sproeinozzle (straalpijp), die het water/schuimmengsel vernevelt in zeer kleine druppels. Hierdoor is de blusstraal niet elektrisch geleidend. De sproeischuimblusser kan daarom gebruikt worden voor het blussen van onder spanning staande apparatuur tot 1000 volt op 1 meter afstand en is getest tot 35.000 Volt (volgens EN-3).

Vetbrandblusser

Brandende oliën en vetten kunnen niet met de gangbare blusmiddelen geblost worden. Daarom heeft Chubb Fire & Security speciaal voor horecakeukens een vetbrandblusser ontwikkeld. Deze bevat een speciale blusstof, die een brandende frituurbak kan afdekken en blussen.

Niet vorstvrije ruimten

Chubb Fire & Security levert speciale schuimblussers die toegepast kunnen worden in niet vorstvrije ruimten. Blussers met deze speciale schuimvullingen hebben een hoge bluscapaciteit en zijn vorstbestendig tot -20°C.



Milieuvriendelijk schuim

De milieuvriendelijke schuimblussers van Chubb Fire & Security belasten het milieu (aanzienlijk) minder dan vergelijkbare blussers; de blusser werd daarom als eerste beloond met een officieel Milieukeur. Om aan de eisen van de Stichting Milieukeur te voldoen, wordt gebruik gemaakt van vernieuwde generaties blusschuimen. Deze blusschuimen zijn, in tegenstelling tot conventionele schuimen, niet toxisch en zeer snel biologisch afbreekbaar. En hebben bovendien uitstekende bluseigenschappen.



(Sproei)schuimblussers

Vorstbestendige schuimblusser

Geschikt voor toepassing in auto, caravan, boot, garage, woning, schuur, niet vorstvrije ruimte, werkplaats, enz. De blusser bevat een premix en is permanent onder druk. Ook geschikt voor het blussen van frituurbranden.



Type	FS2
Inhoud (l)	2
Bluscapaciteit	8A - 55B - 40F
Massa (kg.)	4,5
Hoogte (mm.)	391
Grootste breedte (mm.)	129
Werkdruk bij 20°C (bar)	15
Temperatuurbereik (°C)	-30 tot +60
Artikelnummer	809-188732

Milieuvriendelijke schuimblusser

Geschikt voor toepassing in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbaar gebouw, keuken, kantine, enz. De blusser bevat een milieuvriendelijk schuim.



Type	E56-n	E59-n	S6E-c	S9E-c
Inhoud (l)	6	9	6	9
Bluscapaciteit	21A - 144B	27A - 183B	34A - 183B	43A - 233B
Massa (kg.)	9,6	14,2	10	15,3
Hoogte (mm.)	557	572	600	620
Grootste breedte (mm.)	231	252	310	290
Werkdruk bij 20°C (bar)	15	15	-	-
CO ₂ -patroon (gram)	-	-	35	75
Temperatuurbereik (°C)	+5 tot +60	+5 tot +60	+0 tot +60	+0 tot +60
Artikelnummer	809-188706	809-188709	809-188716	809-188719

Sproeischuimblusser, vorstbestendig

Geschikt voor toepassing in niet-vorstvrije ruimte, industrieterrein, tankstation, magazijn, enz. De blusser bevat vorstbestendig schuim en heeft een CO₂-patroon.



Type	VS6-c	VS9-c
Inhoud (l)	6	9
Bluscapaciteit	21A - 144B	27A - 183B
Massa (kg.)	10,6	14,5
Hoogte (mm.)	600	620
Grootste breedte (mm.)	310	290
CO ₂ -patroon (gram)	35	75
Temperatuurbereik (°C)	-20 tot +60	-20 tot +60
Artikelnummer	809-188726	809-188729

(Sproei)schuimblussers



Schuimblusser, alcoholbestendig

Geschikt voor toepassing in laboratorium, ziekenhuis, opslagplaats brandbare vloeistoffen, enz. De blusser bevat een alcoholbestendig schuim en heeft een CO₂-patroon.

Type	AS6-c
Inhoud (l)	6
Bluscapaciteit	13A - 113B
Massa (kg.)	10
Hoogte (mm.)	600
Grootste breedte (mm.)	310
CO ₂ -patroon (gram)	45
Temperatuurbereik (°C)	+5 tot +60
Artikelnummer	809-188746



Vetbrandblusser

Geschikt voor toepassing in keukens en horecagelegenheden. Speciaal voor het blussen van vetbranden. De blusser bevat een premix.

Type	FS3-c	FS6-c
Inhoud (l)	3	6
Bluscapaciteit	8A - 55B - 75F	13A - 113B - 75F
Massa (kg.)	6,9	12,3
Hoogte (mm.)	432	610
Grootste breedte (mm.)	270	270
Werkdruk bij 20°C (bar)	-	-
CO ₂ -patroon (gram)	35	35
Temperatuurbereik (°C)	-30 tot +60	-30 tot +60
Artikelnummer	809-188733	809-188736



Schuimbluswagen

Uitgevoerd met buitenliggende drijfgasfles en een rubberen hogedrukslang met zwaarschuimstraalpijp. De RVS blustank is gemonteerd op een tweewielig onderstel.

Type	ES50	S50v	S50a
Inhoud (l)	50	50	50
Blusstof	Imprex ECO 3%	Vorstbestendig	Alcoholbestendig
Massa (kg.)	97	97	97
Hoogte (mm.)	1100	1100	1100
Grootste breedte (mm.)	460	460	460
Slanglengte (m.)	10	10	10
Worplengte (m.)	17	17	17
Stikstof-drijfgas (liter, bar)	3, 150	3, 150	3, 150
Temperatuurbereik (°C)	+5 tot +60	-30 tot +60	+5 tot +60
Artikelnummer	809-186500	809-186510	809-186520

