

Haspelwagens

Geschikt voor ¾" en 1" haspel

Voor situaties waarbij een verrijdbaar haspel de voorkeur geniet boven een vast gemonteerd haspel, kan een eenvoudige haspelwagen uitkomst bieden. Deze haspelwagen, die gemaakt is van verzinkt staal, polyester gecoat in rood RAL3000 en voorzien van massief rubberen banden, is geschikt voor iedere Ajax ¾" en 1" slanghaspel met een maximale bladdiameter van 700 mm. De wagen is voorzien van een haaks invoerstuk met Storz aansluitstuk, nokafstand 31 mm. De haspelwagen wordt geleverd exclusief slanghaspel.

- Verzinkt stalen buisframe, polyester gecoat, rood RAL3000
- Vol rubberen banden met rollagers
- Haspelinvoerstuk met Storz aansluitstuk, nokafstand 31 mm

Haspelwagens exclusief haspel

Slangopname	Bladdiameter Ø (mm)	Afmetingen bxhxd (mm)	Artikelnummer
Max. 40 m ¾" of 35 m 1"	max. 700	635x1000x510	510159

Met 1½" haspel

Haspelwagen voor industriële brandbestrijding voorzien van 30 meter 1½" slang, LM3P-straalpijp en Storz aansluitstuk, nokafstand 81 mm. Onderstel vervaardigd van verzinkt staal, polyester gecoat rood RAL3000. Voorzien van twee vol rubberen banden.

- Stalen binnenwerk met gelagerde as
- Plaatstalen haspelbladen, roodgelakt RAL3000
- Robuust haspelframe, roodgelakt RAL3000
- Anti-knik haspelslang
- LM3P straalpijp met 3-standen kogelafsluiter en 9 mm puntstuk (volstraal/dicht/sproeistraal)
- Storz aansluitstuk, nokafstand 81 mm voor watertoevoer
- Afneembare handslinger
- Verzinkt stalen buisframe, polyester gecoat RAL3000
- Vol rubberen banden
- Werkdruk max. 12 bar

Haspelwagen

Slangopname	Bladdiameter Ø (mm)	Afmetingen bxhxd (mm)	Artikelnummer
30 m 1½"	760	680x1300x1220	510390

Tegen meerprijs kan de haspelwagen worden voorzien van een plaatsingsmogelijkheid voor een opzetstuk, een kraansleutel en een brandslang.



Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl



Haspelwagens



Met ¾" en 1" haspel

Haspelwagens voor brandbestrijding en/of reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Vervaardigd van verzinkt staal, rood poedergecoat RAL3000. De robuuste haspel is voorzien van een gelagerde as, messing watervoerende delen en een afneembare handslinger. Met de 1,3 meter toevoerslang, welke voorzien is van een Storz koppeling en aansluitstuk, kan de haspel worden aangesloten op de waterleiding. Het 'uitgebalanceerde' onderstel heeft twee grote vol rubberen banden waardoor de haspelwagen makkelijk kan worden bediend.

- Heavy Duty verzinkt stalen binnenwerk met gelagerde as en messing watervoerende delen
- Plaatstalen haspelbladen, elektrolytisch verzinkt, poedergecoat rood RAL3000
- RVS haspelframe, roodgelakt RAL3000
- Anti-knik haspelslang
- Eurojet® straalpijp voorzien van rubberen stootring (boring Ø6 of Ø8 mm, bij resp. ¾" of 1")
- Toevoerslang, 1,3 m (1") met Storz koppeling en aansluitstuk, nokafstand 31 mm met 1" BSP binnendraad
- Afneembare handslinger
- Verzinkt stalen buisframe, polyester gecoat RAL3000
- Vol rubberen banden
- Werkdruk max. 12 bar



Haspelwagen

Slang-opname	Bladdiameter Ø (mm)	Blad afstand	Afmetingen bxhxd (mm)	Artikelnummer	
				Slang EN 694	Slang 'Black Duty'
60 m ¾"	525	273	550x1170x1060	853605	863605
75 m ¾"	600	273	550x1170x1060	853756	863756
100 m ¾"	650	273	550x1170x1060	853100	863100
45 m 1"	525	273	550x1170x1060	854455	864455
60 m 1"	600	273	550x1170x1060	854616	864616
65 m 1"	650	273	550x1170x1060	854656	864656
70 m 1"	700	273	550x1170x1060	854707	864707

Tegen meerprijs kan de haspelwagen worden voorzien van een plaatsingsmogelijkheid voor een opzetstuk, een kraansleutel en een brandslang.

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl