



VariGrip Basic haspelkasten

Roestvast stalen uitvoering



Speciaal voor toepassing in corrosieve omgevingen zoals in slachterijen en de chemische industrie. Het plaatwerk, RVS 316L, is standaard geslepen hetgeen garant staat voor een optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf en tevens een mooi uiterlijk garandeert voor keuze uit esthetisch oogpunt.

Ook RVS heeft onderhoud nodig, denk hierbij aan agressieve industriële omgevingen en zwembaden.

De roestvast stalen haspelkast heeft een buitenliggende scharnierconstructie. De standaard uitvoering heeft een gladde, dichte deur waardoor de kast eenvoudig schoon te houden is.

In de haspelkasten kunnen naar keuze zowel zwenkbare als vaste haspels worden gemonteerd. Alle kasten, met uitzondering van de smalhaspelkast, zijn voorzien van zowel montagepunten voor een vaste als zwenkbare montageset. De smalhaspelkast is leverbaar in twee uitvoeringen, één voor vaste en één voor zwenkbare haspelmontage. De haspelmontageset dient separaat besteld te worden. De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer en zijn symmetrisch en omkeerbaar. Naar wens kunnen de kasten worden geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn voorzien van een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed.



- Roestvast staal RVS 316L, geslepen
- Deur over een hoek van ruim 170° te openen
- Montagepunten voor vast en zwenkbaar haspel, slanggeleider en straalpijphouder
- Knock-out gaten voor watertoevoer
- Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan een separate RVS daglijst worden geleverd
- Levering exclusief haspel en montageset
- Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

VariGrip Basic haspelkasten, RVS, met RVS brandslanghaspel

Haspel				Montageset		
Slangmaat	Bladmaat Ø (mm)	Artikelnummer	Diepte (mm.)	Artikelnummer	Vast	Zwenkbaar
					Artikelnummer	Artikelnummer
20 m ¾"	600	703200	135	270135	320200	n.v.t.
			135	271135	n.v.t.	330003
			225, combi	271225	320200	330003
25 m ¾"	600	703250	185	270185	320200	330003
			225, combi	271225	320200	330003
30 m ¾"	600	703300	185	270185	320200	330003
			225, combi	271225	320200	330003
20 m 1"	600	704200	225	270225	310202	330004
			225, combi	271225	310202	330004
25 m 1"	600	704250	225	270225	310202	330004
			225, combi	271225	310202	330004
30 m 1"	600	704300	225	270225	310202	330004
			225, combi	271225	310202	330004

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen (mm)	Materiaal	Artikelnummer
790x790	Hoekprofiel 25x25x3 mm. RVS 316L, geslepen	138790
790x1090	Hoekprofiel 25x25x3 mm. RVS 316L, geslepen	138090

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl