



Statief voor haspelkast

Model T

Fraai statief voor het vrijstaand plaatsen van een haspelkast. De wateraanvoer (door installateur te verzorgen) loopt door het ronde statief en wordt hierdoor aan het zicht onttrokken. De bijpassende versterigde haspelkasten volgens model VariGrip Basic zijn rondom inwendig versterkt voor een stabiele montage op het statief. Het dikwandige stalen statief is wit gelakt, RAL9010.

De kasten zijn uitsluitend geschikt voor vaste haspelmontage en voorzien van montagepunten voor haspel, slanggeleider en straalpijphouder. Geschikt voor Ajax brandslanghaspels ¾" en 1" met een maximale bladdiameter van 600mm. Montagemateriaal en boormat worden meegeleverd voor eenvoudige montage van de kast. De kast is vervaardigd van poedergecoat Zincor-plaat kleur wit, RAL9010 met een blauwe handgreep, RAL5013.

Naar wens zijn de kasten leverbaar met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn voorzien van een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed.

- Stalen statief, poedergecoat wit RAL9010, geschikt voor waterdoorvoer door het statief
- Haspelkast, rondom versterkt en vervaardigd van poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
- Handgreep, blauw RAL5013
- Deur over een hoek van ca. 170° te openen
- Montagepunten voor haspel, slanggeleider en straalpijphouder
- Geschikt voor vaste haspelmontage met flexibele watertoevoerslang
- Levering exclusief montageset (520200 voor ¾" en 610202 voor 1") en haspel

Haspelkast

Afmetingen (hxbxd) (mm)	Type	Haspeltoepassing slangopname	Bladdiameter Ø (mm)	Artikelnummer
790x790x135	vast	20 m ¾"	600	280135
790x790x185	vast	25-30 m ¾"	600	280185
790x790x225	vast	20-30 m ¾" - 1"	600	280225
790x1090x225	vast combi	20-30 m ¾" - 1"	600	281225

Statief

Afmetingen (hxbxd) (mm)	Kasttoepassing (hxbxd) (mm)	Artikelnummer
750x770x120	790x790x135	179690
750x770x170	790x790x185	179693
750x770x210	790x790x225	179691
750x1070x210	790x1090x225	179703



Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl