

Kidde optische rookmelder met 10 jaar levensduur

De compacte Kidde optische rookmelder, model 10Y29, heeft door zijn ingebouwde lithium batterij een levensduur van 10 jaar. De melder is uitgevoerd in wit kunststof en voorzien van een centraal geplaatste test- en hush knop. Hiermee kan het alarm voor ongeveer 10 minuten onderdrukt worden.



- 10 jaar garantie op melder en lithium batterij
- Ingebouwde lithium batterij met een levensduur van 10 jaar
- Schakelt na montage automatisch in
- Uitgerust met een knop voor test- en alarmpauze
- Optische detectiekamer met insectengaas
- Aanvullende vroegtijdige optische signalering van lage accucapaciteit
- Led-lampje voor stroom- en alarindicatie
- Luid 85 decibel alarmsignaal
- Eenvoudig te monteren
- Montagemateriaal (schroeven en pluggen) bijgesloten

Toepassing

Deze melder is bij uitstek geschikt voor locaties waar (nog) geen rookmelders verplicht gesteld worden, maar wel behoefte is aan aanvullende veiligheid, zoals:

- sociale huurwoningen;
- renovatie van oudere huizen;
- woningen voor recreatief gebruik.

Of in situaties waar de woning moet voldoen aan politiekeurmerk Veilig Wonen (handboek PKVW bestaande bouw 2011).

Vroegtijdige signalering van lage accucapaciteit

Wanneer de melder een te lage batterijspanning heeft en aan vervanging toe is, waarschuwt deze u 60 dagen van tevoren, door een knipperende led. Dit voorkomt dat u 's nachts gewekt wordt door een luide pieptoon. 30 dagen voor vervanging klinkt het akoestische signaal.

Zacht alarmsignaal bij testen

De eerste 4 seconden is het alarm-signaal zacht, vervolgens loopt deze op tot de volle 85dB.

Extra sabotagebeveiliging

De bodemplaat is voorzien van een extra sabotagebeveiliging. Dit voorkomt ongewenst verwijderen van de melder.

Alarmpauzeknop

Het alarm kan gedurende 10 minuten onderdrukt worden in geval van bijvoorbeeld dampen die ontstaan tijdens het koken.

Bescherming door insectengaas

De optische sensor is beschermd door insectengaas zodat onechte meldingen tot een minimum beperkt worden.

Eenvoudige werking

Na montage van de bodemplaat is de melder eenvoudig te activeren door deze simpelweg op de bodemplaat te draaien.

BOSEC gecertificeerd

De Kidde rookmelder 10Y29 is in België door BOSEC getest en gecertificeerd. Het BOSEC certificaat waarborgt het beste kwaliteitsniveau.

0086-CPD-535595



Technische gegevens

Product	Kidde optische rookmelder, levensduur 10 jaar, type 10Y29	
Afmetingen (bxh)	104 x 41 mm	
Temperatuurbereik	0 - 40°C	
Relatieve vochtigheid	10% - 85% RV	
Signaal	85 dB op 3 meter	
Gewicht	135 g	
Voeding	lithium batterij, levensduur 10 jaar	
Goedkeuringen	BS-EN 14604:2005	Licentienummer: KM527454
	CE	
	VdS	Certificaat: 6211044
	CPD	0086-CPD-535595

Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving	Afnamehoeveelheid	Verpakking	Afmetingen	Gewicht
809-151242	Kidde rookmelder, levensduur 10 jaar	Per stuk	Kartonnen doos	10,6 x 10,6 x 5,6 cm	0,167 kg
809-151242	Kidde rookmelder, levensduur 10 jaar	per 6 stuks	Kartonnen doos	22,7 x 17,9 x 12,2 cm	1,1 kg
809-151242	Kidde rookmelder, levensduur 10 jaar	Per 1440 stuks	Pallet	112 x 107 x 97 cm	272 kg

Wijzigingen voorbehouden. Chubb Fire & Security heeft deze informatie met zorg samengesteld; specificaties kunnen echter zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd zijn.



Brandblussystemen
Branddetectie
Brandlanghaspels en kasten
Blussers
Noodverlichting
Training

Consultancy
Consumenten producten
Detachering
Watervoerende armaturen
Alarmcentralediensten
Service op afstand

Chubb Fire & Security
Product Sales

T: 088 - 112 41 09
E: sales@chubbfs.nl
I : www.chubbfs.nl