



SP50E Verrijdbare schuimblustoestel met 50 liter PFAS-vrij schuim

Deze schuimwagen staat onder constante druk. De romp is van RVS.
Let op de bluswagen beschermen tegen vorst.

Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie,

Technische gegevens SP50E:

Voldoet aan	: EN 1866
Type	: SP50E nieuw
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 2"
Inhoud	: 46,5 liter water +3,5 liter Kit PFAS-vrij schuim
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 78 kg
Hoogte in mm	: ca. 1145
Diameter romp in mm	: ca. 315
Spuitduur (sec.)	: ca 273 seconden
Werkdruk bij 20 °C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: +5°C tot +60°C
Artikelnummer	: 191410





ONDERDELENLIJST

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Stijgbuis pvc	184301
2	PVC sok	184302
3	Frame zonder wielen voor constante druk wagen	184303
4	Kunststof wiel met dop	185881
5	Zeef	184305
6	O-ring voor bluspistool	184306
7	Afdichtingring t.b.v. afsluiter en slang	184310
8	Bluspistool	184307
9	Spuitmond t.b.v. bluspistool	184308
10	Slang 5 meter	184309
11	Slang 10 meter	184320
12	Afsluiter compleet	184311
13	O-ring t.b.v. afsluiter	184312
14	Veerveiligheid	184313
16	Manometer Dia23 M10x1 10-13-17 bar	184314
17	Testventiel achter manometer	184315
18	Borgpen	184333
19	Kit PFAS vrij schuim 3,5 liter.	184316
	Etiket SP50E nieuw	184317

