



SP50E-C Verrijdbare schuimblustoestel met 50 liter PFAS-vrij schuim

Deze schuimwagen is voorzien van een drijfgascilinder. De romp is van RVS.
Let op! De bluswagen beschermen tegen vorst.

Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie.

Technische gegevens SP50E-c:

Voldoet aan	: EN 1866
Type	: SP50E nieuw
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 2”
Inhoud	: 46,5 liter water +3,5 liter Kit PFAS-vrij schuim
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 78 kg
Hoogte in mm	: ca. 1145
Diameter romp in mm	: ca. 315
Spuitduur (sec.)	: ca 273 seconden
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: +5ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191415

DATASHEET
Verrijdbare schuimblustoestel P50E-c PFAS vrij



ONDERDELENLIJST

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Kunststof wiel met dop	A0185881
2	Beugelbescherming	A0184319
3	Zeef	A0184305
4	O-ring voor bluspistool	A0184306
5	Bluspistool	A0184307
6	Spuitmond t.b.v. bluspistool	A0184308
7	Slang 5 meter	A0184309
8	Slang 10 meter	A0184320
9	Breekplaat Ø24mm tussen slang en romp	A0184321
10	Breekplaat Ø21mm tussen stikstoffles en romp	A0184322
11	Borgpen	A0184330
12	Wartel W24,32 FG voor aansluiting N2 fles	A0184323
13	Vuldeksel 2”	A0184324
14	Draaiafsluiter N2 fles 25^{E}	A0184325
15	Veerveiligheid G 1/4” CE-15 bar	A0184326
16	Koperen ring	A0184327
18	Kit PFAS vrij schuim 3,5 liter.	A0184316
19	Vuldekselring	A0184328
20	Stikstoffles 2L stikstof 105 bar	A0184329
	Etiket SP50E-c	A0184332

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl